

GEODETSKI RAČUNI – VAJE

VAJA 1 – MERSKE ENOTE IN PRETVARJANJE ENOT

1 MERSKE ENOTE

OSNOVNE ENOTE SI		
osnovna enota	osnovna količina	oznaka
meter	dolžina	m
sekunda	čas	s
kilogram	masa	kg
kelvin	temperatura	K
amper	električni tok	A
kandela	svetilnost	cd
mol	količina snovi	mol

NEKATERE IZPELJANE ENOTE SI			
enota	količina	oznaka	v osnovnih enotah SI
kvadratni meter	površina	m^2	m^2
kubični meter	prostornina	m^3	m^3
meter na sekundo	hitrost	m s^{-1}	m s^{-1}
meter na kvadratno sekundo	pospešek	m s^{-2}	m s^{-2}
radian	kot	rad	m m^{-1}
hertz	frekvenca	Hz	s^{-1}
paskal	tlak	Pa	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$
stopinja Celzija	temperatura	$^\circ\text{C}$	$T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273,15$

NEKATERE ENOTE, KI NISO DEL SISTEMA ENOT SI			
enota	količina	oznaka	v enotah SI
ar	površina	a	100 m^2
hektar	površina	ha	$10\ 000 \text{ m}^2$
liter	prostornina	l	$0,001 \text{ m}^3$
tona	masa	t	1000 kg
bar	tlak	bar	$100\ 000 \text{ Pa}$
(kotna) stopinja	kot	$^\circ$	$\frac{\pi}{180} \text{ rad}$
(kotna) minutा	kot	'	$\frac{\pi}{180 \cdot 60} \text{ rad}$
(kotna) sekunda	kot	"	$\frac{\pi}{180 \cdot 3600} \text{ rad}$
gon (grad)	kot	g	$\frac{\pi}{200} \text{ rad}$

Osnovni velikostni razred enote je lahko za dano količino prevelik/premajhen. Zato količino pretvorimo v večjo/manjšo enoto z dodajanjem ustrezne desetiške predpone.

PREDPONE SI		
ime	simbol	vrednost
jota	Y	10^{24}
zeta	Z	10^{21}
eksa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hekto	h	10^2
deka	da	10^1
/	/	10^0
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
mikro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
piko	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
ato	a	10^{-18}
zepto	z	10^{-21}
jokto	y	10^{-24}

2 NORMALIZIRAN EKSPONENTNI ZAPIS

Normaliziran eksponentni zapis (angl. *normalized scientific notation*) je zapis števila v obliki

$$m \cdot 10^n$$

kjer je m mantisa, za katero velja $1 \leq |m| < 10$; $m \in \mathbb{R}$ in n eksponent, za katerega velja $n \in \mathbb{Z}$.

"Programerska/kalkulatorska" oblika eksponentnega zapisa

$$m \cdot 10^n = men = mEn = mEXPn$$

Primeri:

$$7 = 7 \cdot 10^0 = 7e0$$

$$0,006540 = 6,540 \cdot 10^{-3} = 6,540e-3$$

$$123 = 1,23 \cdot 10^2 = 1,23e2$$

$$345,678 = 3,45678 \cdot 10^2 = 3,45678e2$$


$$0,00654 = 6,54 \cdot 10^{-3} = 6,54e-3$$

$$-70,0056 = -7,00056 \cdot 10^1 = -7,00056e1$$

3 KOTNE MERSKE ENOTE

kotni merski sistem	enota	poln krog	delitev	zapis
seksagezimalni sistem	stopinja [$^{\circ}$] minuta ['] sekunda ["]	360 $^{\circ}$	$1^{\circ} = 60' = 3600''$	123 $^{\circ}$ 59' 19,1" [$^{\circ}$ ' "] 123,98864 $^{\circ}$ (decimalno)
centizimalni sistem	gon [g] centigon [c] centi-centigon [cc]	400 g	$1^g = 100^c = 10000^{cc}$	137 g 76 c 51,5 cc [g c cc] 137,76515 g (decimalno)
ločna mera	radian [rad]	2π rad	/	2,1640100 rad

	stopinje	goni	radiani
stopinje	/	$\alpha^g = \frac{10}{9} \alpha^{\circ}$	$\alpha \text{ rad} = \frac{\pi}{180} \alpha^{\circ}$
goni	$\alpha^{\circ} = \frac{9}{10} \alpha^g$	/	$\alpha \text{ rad} = \frac{\pi}{200} \alpha^g$
radiani	$\alpha^{\circ} = \frac{180}{\pi} \alpha \text{ rad}$	$\alpha^g = \frac{200}{\pi} \alpha \text{ rad}$	/




vir: <https://en.wikipedia.org/wiki/Radian>

4 DOLŽINA KROŽNEGA LOKA

$$l = r \cdot \alpha \text{ rad} = r \cdot \frac{\pi}{180} \cdot \alpha^\circ$$

$$\alpha \text{ rad} = \frac{l}{r}$$



5 MERILO KARTE

Merilo karte predstavlja razmerje med dolžino na karti in (horizontalno) dolžino v naravi. Merilo karte podamo v obliki $M = 1 : m$. Velja:

$$M = \frac{d}{D} = \frac{1}{m} = 1 : m$$

kjer je:

- M ... merilo kartografskega prikaza,
- m ... modul merila (faktor pomanjšave/povečave),
- d ... dolžina na karti,
- D ... (horizontalna) dolžina v naravi.

Enačba za prehod iz enega merila v drugo:

$$d_2 = d_1 \frac{m_1}{m_2}$$


6 NAKLON

Naklon Δ je razmerje med višinsko razliko Δh in horizontalno oddaljenostjo d med dvema točkama. Podajamo ga ali v odstotkih [%], kar predstavlja višinsko razliko v metrih na 100 m, ali v promilih [‰], kar predstavlja višinsko razliko v metrih na 1000 m.

$$\Delta[\%] = \frac{\Delta h}{d} \cdot 100 \%$$

$$\Delta[\%] = \frac{\Delta h}{d} \cdot 1000 \text{ ‰}$$

Če imamo podano poševno dolžino:



$$l^2 = d^2 + \Delta h^2 \rightarrow \Delta h = \sqrt{\frac{l^2 \Delta^2}{1 + \Delta^2}}$$