

VAJA 1: STATIČNA GNSS IZMERA – NAVODILA ZA IZDELAVO TEHNIČNEGA POROČILA

2024/2025

Tehnično poročilo naj bo izdelano v skladu z navodili za izdelavo tehničnih poročil pri predmetu Satelitsko podprt geodetska izmera. Poročilo naj med drugim vsebuje naslednje vsebine:

1 UVOD

- **Opis geodetske mreže na strehi FGG**

- Točke v mreži ločite na dane in nove.
- Za posamezno točko opišite način stabilizacije.
- Skica mreže (lahko brez dane točke).

- **Opis statične GNSS izmere na strehi FGG**

- Izračun števila serij.
- Plan opazovanj (datumi serij, razpored točk po serijah, dolžine serij).

2 METODE

- **Kratek teoretičen opis statične metode izmere**

- **Izvedba izmere**

- Interval registracije signala, višinski kot (na sprejemniku).
- Kot PRILOGA A: vsaj en terenski zapisnik o GNSS izmeri.

- **Opis obdelave GNSS opazovanj v programu Leica Infinity do baznih vektorjev**

- Vhodni podatki v obdelavo.
- Zagotovitev referenčne postaje.
- Nastavitev obdelave (višinski kot, interval registracije, model troposferske refrakcije, uporabljeni GNSS-ji).
- Opis cenilk kakovosti baznih vektorjev (samo z besedami, na kaj ste bili pozorni).
- V čem se je razlikovala obdelava baznih vektorjev pri radialni strategiji v primerjavi z obdelavo baznih vektorjev v okviru GNSS mreže?

3 PODATKI IN INSTRUMENTARIJ

- **Podatki**

- Kratek opis uporabljenih podatkov, viri podatkov (ne pozabiti podati koordinat referenčne postaje (3D kartezične in elipsoidne)).

- **Instrumentarij**

- Naštejte uporabljen instrumentarij.

- **Preglednica s povzetkom terenskih zapisnikov**

4 REZULTATI

- **Rezultati radialne strategije obdelave**

- Za posamezno serijo podajte koordinate vseh novih točk (D96-17/TM + H_{SVS2010}).
 - Izračunajte povprečne koordinate za vsako novo točko.
 - Izračunajte odstopanja med povprečnimi koordinatami in koordinatami iz posameznih serij.
 - Na podlagi dobljenih odstopanj poiščite morebitne grobe pogreške in jih izločite (oziroma poiščite vzrok in ga, če se da, odpravite).
 - Po izločitvi grobih pogreškov ponovno izračunajte povprečne koordinate in odstopanja.
 - Na podlagi prečiščenih koordinat izračunajte standardne odklone za posamezno koordinatno komponento (za ravninske koordinate + normalne višine).

- **Rezultati obdelave vseh baznih vektorjev in izravnava GNSS mreže**

- Napišite, na katere statistične teste ste bili pozorni pri odkrivanju grobih pogreškov.
 - Poročilo zapiranja trikotnikov (PRILOGA B)
 - Rezultati izravnave (poročilo izravnave):
 - i) notranje vezi (PRILOGA C),
 - ii) minimalno število zunanjih vezi (PRILOGA D), naštejte morebitno izločene bazne vektorje.
 - Preglednica s končnimi koordinatami točk, ki jih dobite kot rezultat izravnave z minimalnim številom zunanjih vezi (elipsoidne in D96-17/TM + H_{SVS2010}). Podajte tudi parametre (a, b, θ) absolutnih elips pogreškov položajev točk pri stopnji zaupanja 95 %.

5 KOMENTAR REZULTATOV

- Komentar kakovosti dobljenih koordinat (radialna strategija in izravnava GNSS mreže). Ali kakovost ustreza pričakovani kakovosti določitve koordinat s statično metodo GNSS izmere?
- Kje so bile morebitne pomanjkljivosti izmere?
- V katerih primerih bi se odločili za statično GNSS izmero?

Poročilo in priloge oddate v formatu PDF, pri čemer naj bodo priloge ločene datoteke. Vse datoteke združite v zip-datoteko, ki jo poimenujete SPGI-V01-Priimek_Ime.zip in oddate v spletno učilnico.

Rok za oddajo tehničnega poročila: 2. 12. 2024