

Števila kot rezultat merjenja oz. računanja

- Rezultat meritve je količina, ki jo zapišemo z merskim številom in enoto. Vsak rezultat je približek merjene količine.
- Zaradi prisotnosti različnih vplivov je rezultat vrednost merjene količine s pogreškom (napako).
- Pri posredovanju rezultata meritev je potrebno podati še t.i. merilno negotovost. To je količina, ki določa, v katerih mejah okrog izmerjene vrednosti se skriva pravi rezultat in s kakšno verjetnostjo.

Pomembne (signifikantne) cifre

- Rezultati meritev ali računanja so redkokdaj cela števila, vendar so največkrat podana (zapisana) s določenim številom **pomembnih (signifikantnih) števk (cifer)**.
- Primer: s topografskega načrta smo odčitali vrednost razdalje 77,33 m. Lahko so vse cifre pomembne (izmerjena razdalja na cm natančno), lahko pa samo prvi dve (rezultat deljenja razdalje 232 m na 3 dele; prvotna razdalja natančna na m).
- Prave vrednosti razdalje (neke količine) ne moremo izmeriti z absolutno gotovostjo; merjenje je podvrženo vplivom, zato z merjenjem ni možno določiti prave vrednosti neke količine, temveč samo njen približek.

Pomembne (signifikantne) cifre

- Pomembne cifre nekega števila so vse cifre razen ničel, ki se nahajajo z leve strani.

693	3 pomembne cifre
693,7	4 pomembne cifre
343,173	6 pomembnih cifer
0,002754	4 pomembne cifre
1,2530	5 pomembnih cifer
2,0005470	8 pomembnih cifer

- Ničle z desne strani imajo lahko dvojen pomen:

- 1 ha = 10.000 m²
- na Zemlji živi 7 980 000 000 prebivalcev;
boljši zapis: $7,98 \times 10^9$

- Numerično vrednost neke količine običajno zapišemo z vsemi zanesljivimi ciframi plus prvo dvomljivo.
- Primer: razdaljo smo izmerili z merskim trakom, ki ima centimetrsko razdelbo; cenili smo milimetre; rezultat je 62,513 m. Prve štiri cifre so sigurne, peta je ocenjena (in je torej dvomljiva). Sam izmerjeni rezultat ima pet pomembnih cifer.

- Število pomembnih cifer zmanjšamo z zaokroževanjem.

- 0,10664 0,1066 → zaokroženo na 4 decimalke
- 0,10666 0,1067 → zaokroženo na 4 decimalke
- 0,10665 0,1066 → zakrožimo na najbližjo sodo
(parno) število

Pravila za določanje števila pomembnih cifer

- Pri seštevanju in odštevanju zaokrožimo rezultat na tisto najmanjše število decimalk, ki jih vsebuje ena od seštevanih oz. odštevanih količin.

- Na primer:

$$\begin{array}{r} 165,21 \\ 149,7 \\ 65,495 \\ \hline 2,2167 \\ 382,6217 = 382,6 \end{array}$$

- Pri množenju mora imeti rezultat enako število pomembnih cifer, kot jih ima količina z najmanjšim številom pomembnih cifer (pri tem ne upoštevamo točnih števil).

- Na primer:

$$\begin{array}{rcl} 2,15 \times 11,1234 & = & 23,9 \\ 2(2,15 \times 11,1234) & = & 47,8 \text{ (ne upoštevamo 2)} \end{array}$$

Primer kombinacije računskih operacij:

$$0,556 \times (40 - 32,5)$$

Diagram with callouts:
- "3 pom. mesta" points to 0,556
- "celo število, brez decimalk" points to 40
- "eno decimalno mesto" points to 32,5

Prvo izračunamo oklepaj: $(40 - 32,5) = 7,5 = 8$; $0,556 * 8 = 4,448 = 4$

zaokrožimo na celo število

na rezultat vpliva število 8, (eno pom. mesto)

Primer nul:

produkt števil 1,41421 in 1,41422:

$$\begin{array}{r} 1,41421 * 1,41422 = 2,0000040662 \\ = 2,00000 \end{array}$$

- Da bi se izognili zaokrožitvenim napakam pri enostavnem računanju upoštevajmo naslednje:
 - za konstante in konverzijske faktorje uporabimo eno cifro več, kot ima število z najmanjšim številom pomembnih cifer;
 - števila, ki so rezultat računanja in, ki jih bomo uporabili v izračunih naprej, zapišimo z eno cifro (decimalko) več.
 - Vse zaokrožitve opravimo šele v končnem rezultatu, vmesne rezultate imamo lahko na več decimalnih mest natančno.

- Moramo biti zelo pozorni pri zaokroževanju že zaokroženih števil!
 Primer: $869,79749 \rightarrow 869,7975$ (4) $\rightarrow 869,798$ (3)
 $869,79749 \rightarrow 869,797$ (3)

- Ne zapisujemo preveč decimalnih mest. Če izražamo rezultat računanja v obliki: $x \pm y$ (kjer je y standardna deviacija, ali mera natančnosti izračunane količine x), potem naj bosta obe vrednosti zapisani z enakim številom decimalnih mest.
- Primer: aritmetična sredina = 138,12412 st.dev. = 0,006234...
 zapišimo rezultata kot:
 sredina = 138,124 st.dev. = 0,006

Primer

- Izračunaj ploščino krožnega izseka če so podani elementi:
 $r = 348,56$ m in $\alpha = 40^\circ$ (točno).

$$S = r^2 \pi \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$$

$\pi = 3,14$	$S = 42387,932345$ (zaokrožimo na 42388, ker ima r 5 pomembnih cifer) \rightarrow napaka je velika;
$\pi = 3,1416$	$S = 42409,5312913$ (zaokr. na 42410) \rightarrow mala napaka
$\pi = 3,14159$	$S = 42409,3962979$ (zaokr. na 42409) \rightarrow brez napake
$\pi = 3,141592654$	$S = 42409,43212$ (zaokr. na 42409) \rightarrow brez napake

Napake pri numeričnem računanju

- Pri numeričnem računanju moremo le redkokdaj izračunati eksaktni rezultat. Navadno izračunani rezultati vsebujejo napake, ki nastanejo zaradi različnih vzrokov. Glavni izvori napak so:
 - nenatančnost začetnih podatkov,
 - ne moremo se je izogniti → neodstranljiva napaka;
 - numerična metoda,
 - napaka metode;
 - zaokroževanje.

Napake pri numeričnem računanju (2)

- Rezultati računanja so kombinacija celih in realnih števil ter konstant. Kdaj se celo konstante v enačbah ($\sqrt{2}$) ne morejo predstaviti točno, z določenim (fiksni) številom decimalnih mest.
- V računalnikih so cela števila shranjena točno v binarni obliki. Računanja z njimi so hitrejša in natančnejša (razen deljenja), kot pa z realnimi števili. Ta se prvo pretvorijo v "znanstveni" zapis in potem v binarno obliko. Pri tem nastanejo napake zaokroževanja.
- Nazoren primer za to je pretvorba kotov iz oblike decimalnih stopinj v šestdesetiško obliko.

Napake zaokroževanja

- Napako zaokroženega števila lahko izrazimo kot absolutno ali relativno napako (odstopanje).
- Absolutna napaka: $\delta = a - A$
kjer so a približna vrednost, A pa prava vrednost.
 - Prava vrednost redkokdaj znana → določimo zgornjo mejo absolutne napake: $\Delta = \max |\delta|$
 - $\Delta = 0,5 \cdot 10^{-k}$ k - število decimalnih cifer
- Zgornja meja absolutne napake v zaokroženem številu bo enaka polovici enote zadnje pomembne cifre.
 - Primer: 0,1492 → približek; prava vrednost med 0,14915 in 0,14925. Napaka → 0,00005.

Primer kopičenja zaokrožitvenih napak

- Kratka zanka: (primer v jeziku BASIC)

```
X = 1/3
FOR J = 1 TO 30
X = (9*X + 1)*X - 1
PRINT J,X
NEXT J
END
```
- Zanka bi morala vedno dati vrednost 1/3 oz. 0,3333333333...
- Ker računalnik (kalkulator) mora zaokrožiti število 1/3 na določeno število decimalnih mest, pride do kopičenja napak.

Absolutna in relativna napaka

○ Relativna napaka:

- kvocient absolutne napake in prave vrednosti neke količine. Če prave vrednosti ne poznamo, je nadomestimo s približno vrednostjo:

$$\varepsilon = \frac{\delta}{A} \approx \frac{\Delta}{a}$$

V praksi se relativno odstopanje (napaka) pogosto izraža v procentih:

$$\varepsilon\% = \frac{\Delta}{a} 100$$

- Primer: podani sta števili 0,001 in 10,000. Za oba $\Delta = 0,0005$. Relativne napake obeh števil:


$$\varepsilon_1 = \frac{0,0005}{0,001} = 0,5 = 50\% \qquad \varepsilon_2 = \frac{0,0005}{10,000} = 0,00005 = 0,005\%$$

Drugo število je 10 000 krat bolj natančno!

Primerjava stopnje natančnosti kotnih in dolžinskih količin (1)


- Zanima nas zveza med relativnimi napakami kotov in razdalj, ki je potrebna za uskladitev stopnje natančnosti obeh količin. Za primer vzemimo določitev koordinat točk v polarnih koordinatah.

- Položaj točke je določen razdaljo $OB = a$ in polarnim kotom $\alpha = \angle AOB$. Količine a in α poznamo samo približno z absolutnima napakama Δa in $\Delta \alpha$.



Primerjava stopnje natančnosti kotnih in dolžinskih količin (2)


- Napaka v merjenju razdalje povzroča radialni premik $BB_1 = \Delta a$ (premik vzdolž radij vektorja - razdalje a)
- Napaka v merjenju kota povzroča prečni premik $BB_2 = \Delta b$.
- Skupni premik (vektorska rezultanta) je enak BB_3 .
- Podajmo pogoj:
 $\Delta b < \Delta a$



- Enakokraki trikotnik BOB_2 , kot $\Delta\alpha''$ je mali; tetivo BB_2 lahko aproksimiramo z lokom BB_2 ; Δb izračunamo kot dolžino loka:

$$\Delta b \approx a \times \frac{\Delta\alpha''}{\rho''}$$

$$\Delta a \geq a \frac{\Delta\alpha''}{\rho''} \quad \text{oz.} \quad \frac{\Delta\alpha''}{\rho''} \leq \frac{\Delta a}{a}$$



Relativno odstopanje kota (v ločni meri) naj bi ne bilo večje od relativnega odstopanja razdalje.

- Primer: s kakšno natančnostjo moramo izmeriti stranico trikotnika, če sta kota izmerjena s natančnostjo $\Delta\alpha = 20''$?

$$\frac{20''}{206265} \leq \frac{\Delta a}{a} \quad \varepsilon_{\max} \approx \frac{1}{10000}$$

- Na razdalji recimo 100 m, je odstopanje lahko 1 cm.