


## Splošni model izravnave – Višina reperja $B$ :

Dano imamo višino izhodiščnega reperja  $A$ , in sicer  $H_A = 320.000$  m. Da bi določili višino reperja  $B$  smo s trigonometričnim višinomerstvom opazovali poševno dolžino  $s = 51.0$  m in zenitno razdaljo  $z = 78^\circ 40'$ , z geometričnim nivelmanom višinsko razliko  $\Delta h = 10.0$  m, izmerili pa smo tudi horizontalno dolžino  $d = 50.0$  m, kot to prikazuje slika 1. Če so opazovanja enake natančnosti in medseboj nekorelirana, s splošnim modelom izravnave izravnaj opazovanja in določi višino reperja  $B$  s pripadajočo natančnostjo  $\sigma_{H_B}$ .



Slika 1: Prikaz izmerjenih opazovanj za določitev višine reperja  $B$

Rešitev bomo dobili po korakih, ki so predstavljeni v dokumentu [SplosniModelIzravnave.pdf](#).

1. Iz podatkov naloge sestavimo vektor opazovanj  $\mathbf{l}$  in matriko uteži  $\mathbf{P}$  (izračunamo uteži opazovanj). Nastavimo  $n$ ,  $n_0$  in  $r$ .

Iz naloge vidimo, da imamo  $n = \underline{\quad}$  opazovanj ( $s$ ,  $d$ ,  $\Delta h$  in  $z$ ) v pravokotnem trikotniku, kjer bi potrebovali samo  $n_0 = \underline{\quad}$  opazovanj za enolično rešitev. To pomeni, da imamo  $r = n - n_0 = \underline{\quad}$  nadštevilnih opazovanj. Ker imamo opazovanja izmerjena z enako natančnostjo, velja, da je:

$$\mathbf{l} = \begin{bmatrix} s \\ d \\ \Delta h \\ z \end{bmatrix} \quad \mathbf{Q} = \mathbf{P} = \mathbf{I} \quad (1)$$

2. Izberemo si neznanke ( $u$ ) in jih uvedemo v funkcionalni model, sestavimo vektor neznank  $\mathbf{x}$  in izračunamo približne vrednosti neznank  $\mathbf{x}_0$ .

V tem primeru si bomo izbrali  $u = 1$  neznanko, in sicer točno tisto, po čemer nas sprašuje naloga, neznanka naj bo višina  $H_B$ . Njeno približno vrednost bomo izračunali iz opazovanj, zato je:

$$\mathbf{x} = [ H_B ] \quad \mathbf{x}_0 = [ H_{B,0} ] = [ H_A + \Delta h ] = [ \underline{\quad} \text{m} ] \quad (2)$$

3. Sestavimo  $c = r + u$  enačb splošnega modela izravnave, v katerih povežemo opazovanja z neznankami.

Ker imamo  $r = \underline{\quad}$  in  $u = \underline{\quad}$ , potem je število enačb, ki jih moramo sestaviti,

enako  $c = r + u = \underline{\quad}$ . Enačbe za splošni model izravnave imajo samo eno pravilo, v vseh enačbah morajo biti vsa opazovanja in vse neznanke. V našem primeru bomo sestavili:

$$\begin{aligned} F_1 &\equiv \Delta \hat{h}^2 + \hat{d}^2 - \hat{s}^2 = 0 \\ F_2 &\equiv H_B - \Delta \hat{h} - H_A = 0 \\ F_3 &\equiv \hat{d} - \hat{s} \sin \hat{z} = 0 \end{aligned} \quad (3)$$

V enačbah 3 nastopajo vsa tri opazovanja, kot tudi neznanka, zato je ta niz enačb pravilen.

4. Lineariziramo sestavljene enačbe in jih zapišemo v osnovni matrični obliki splošnega modela izravnave  $\mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{B}\Delta = \mathbf{f}$ .

Enačbe 3 lineariziramo tako, da izračunamo obe matriki parcialnih odvodov,  $\mathbf{A}$  in  $\mathbf{B}$ , in vektor odstopanj  $\mathbf{f}$ . Matrika  $\mathbf{A}$  predstavlja parcialne odvode vseh enačb iz 3 po vseh opazovanjih, kjer je vrstni red odvodov podan z vektorjem opazovanj  $\mathbf{l}$  iz enačbe 1. Dobimo:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial s} & \frac{\partial F_1}{\partial d} & \frac{\partial F_1}{\partial \Delta h} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial s} & \frac{\partial F_2}{\partial d} & \frac{\partial F_2}{\partial \Delta h} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \\ \frac{\partial F_3}{\partial s} & \frac{\partial F_3}{\partial d} & \frac{\partial F_3}{\partial \Delta h} & \frac{\partial F_3}{\partial z} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4)$$

Matrika  $\mathbf{B}$  predstavlja parcialne odvode vseh enačb iz 3 po neznanki, višini  $H_B$ :

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial H_B} \\ \frac{\partial F_2}{\partial H_B} \\ \frac{\partial F_3}{\partial H_B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\quad} \\ \underline{\quad} \\ \underline{\quad} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Vektor odstopanj  $\mathbf{f}$  dobimo enako kot pri pogojni ali posredni izravnavi po MNK. Vse kar se nahaja na levi strani enačaja v enačbah 3 prenesemo na desno stran. Pri tem se spremeni predznak, namesto izravnanih opazovanj uporabimo merjene vrednosti in namesto neznank uporabimo njihove približne vrednosti. Dobimo:

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} \underline{\quad} \\ \underline{\quad} \\ \underline{\quad} \end{bmatrix} \quad (6)$$

5. Rešimo funkcionalni model izravnave, kjer izračunamo vektorje  $\Delta$ ,  $\mathbf{v}$  in  $\hat{\mathbf{l}}$ .

Rešitev funkcionalnega modela pomeni izračun vektorjev  $\Delta$ ,  $\mathbf{v}$  in  $\hat{\mathbf{l}}$ , kjer dobimo:

$$\Delta = \begin{bmatrix} \underline{\quad} \text{m} \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \end{bmatrix} \quad \hat{\mathbf{l}} = \begin{bmatrix} \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \end{bmatrix} \quad (7)$$

V enačbi 7 je popravek  $v_z$  izračunan v radianih, njegova vrednost v ločnih minutah pa je  $v_z = \underline{\quad}'$ . Tudi izravnana zenitna razdalja  $\hat{z}$  je v enačbi 7 podana v radianih, v ločnih enotah pa je enaka  $\hat{z} = \underline{\quad}^\circ \underline{\quad}'$ .

Na osnovi približnih vrednosti neznank  $\mathbf{x}_0$  iz enačbe 2 in popravkov približnih vrednosti neznank  $\Delta$  iz enačbe 7 izračunamo končne vrednosti neznank  $\mathbf{x}$ :

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \Delta = [ \underline{\quad} \text{m} ] \quad (8)$$

6. Rešimo stohastični model izravnave, kjer izračunamo matrice  $\mathbf{Q}_{\Delta\Delta}$ ,  $\mathbf{Q}_{vv}$  in  $\mathbf{Q}_{\hat{ii}}$  ter referenčno varianco a-posteriori  $\hat{\sigma}_0^2$ .

Rešitev stohastičnega modela pomeni izračunati matrice kofaktorjev  $\mathbf{Q}_{\Delta\Delta}$ ,  $\mathbf{Q}_{vv}$  in  $\mathbf{Q}_{\hat{ii}}$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_{\Delta\Delta} &= [ \underline{\quad} ] \\ \mathbf{Q}_{vv} &= \begin{bmatrix} \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \end{bmatrix} \\ \mathbf{Q}_{\hat{ii}} &= \begin{bmatrix} \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (9)$$

Izračunamo tudi referenčno varianco a-posteriori  $\hat{\sigma}_0^2$  in referenčni standardni odklon a-posteriori  $\hat{\sigma}_0$  in dobimo:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_0^2 &= \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}}{r} = \underline{\quad} \text{m}^2 \\ \hat{\sigma}_0 &= \sqrt{\hat{\sigma}_0^2} = \underline{\quad} \text{m} \end{aligned} \quad (10)$$

7. Izberemo si ustrezno referenčno varianco in izračunamo iskane variančno-kovariančne matrice  $\Sigma_{\Delta\Delta}$ ,  $\Sigma_{vv}$  in  $\Sigma_{\hat{ii}}$ .

Pri izračunu kovariančnih matrik uporabimo referenčno varianco a-posteriori  $\hat{\sigma}_0^2$ , prikažimo pa le kovariančno matriko neznank  $\Sigma_{\Delta\Delta}$ :

$$\Sigma_{\Delta\Delta} = [ \underline{\quad} \text{m}^2 ] \quad (11)$$

8. Iz vseh variančno-kovariančnih matrik stohastičnega modela izračunamo natančnosti neznank, popravkov opazovanj in izravnanih opazovanj ter njihove korelacije. Po potrebi računamo tudi parametre elips pogreškov.

Izračunajmo natančnosti neznanke,  $\sigma_{H_B}$ :

$$\sigma_{H_B} = \underline{\quad} \text{m} \quad (12)$$

Izračunajmo tudi natančnosti popravkov opazovanj (korelacije izračunajte sami):

$$\sigma_{v_s} = \underline{\quad} \text{m} \quad \sigma_{v_d} = \underline{\quad} \text{m} \quad \sigma_{v_{\Delta h}} = \underline{\quad} \text{m} \quad \sigma_{v_z} = \underline{\quad}' \quad (13)$$

Na koncu še natančnosti izravnanih opazovanj (korelacije izračunajte sami):

$$\sigma_{\hat{s}} = \text{_____ m} \quad \sigma_{\hat{d}} = \text{_____ m} \quad \sigma_{\Delta\hat{h}} = \text{_____ m} \quad \sigma_{\hat{z}} = \text{____}' \quad (14)$$