

## Prenos varianc in kovarianc – Trigonometrično višino-merstvo:

S postopkom trigonometričnega višino-merstva želimo določiti višino  $H_B$  točke  $B$  in njeno natančnost  $\sigma_{H_B}$ , pri tem, da imamo podano višino  $H_A = 320.00$  m točke  $A$ , na katero smo prisilno centriralni tahimeter in izmerili njegovo višino  $i = 25.0$  cm. Na točko  $B$  smo postavili reflektor na višino  $l = 2.0$  m, z natančnostjo  $\sigma_l = 5$  mm. S tahimetrom smo izmerili poševno dolžino  $s = 100.0$  m, z natančnostjo  $\sigma_s = 1.0$  cm, in zenitno razdaljo  $z = 85^\circ$ , z natančnostjo  $\sigma_z = 15''$ . Izračunajte višino točke  $H_B$  točke  $B$  in njeno natančnost  $\sigma_{H_B}$ .

1. Sestavimo vektor opazovanj  $\mathbf{x}$  in pripadajočo variančno-kovariančno matriko  $\Sigma_{xx}$ .

Ko sestavljamo vektor opazovanj  $\mathbf{x}$ , moramo razlikovati med opazovanji in konstantami. Kot opazovanja obravnavamo vse podatke, za katere imamo podane natančnosti. Iz naloge je razvidno, da imajo natančnosti podana opazovanja  $s$ ,  $z$  in  $l$ , medtem ko  $H_A$  in  $i$  nimata podane natančnosti, zato sta obravnavana kot konstanti. Število opazovanj je  $n = \underline{\quad}$ , dimenzija vektorja  $\mathbf{x}$  pa je zato  $\underline{\quad} \times 1$ . V vektor opazovanj vstavimo numerične vrednosti, vse dolžinske količine podamo v metrih, kotne pa v radianih:

$$\mathbf{l} = \begin{bmatrix} s \\ z \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \text{m} \\ \underline{\quad} \text{m} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Sestavimo variančno-kovariančno matriko  $\Sigma_{xx}$  opazovanj, ki so različne natančnosti, a medseboj nekorelirana. Dobimo:

$$\Sigma_{xx} = \begin{bmatrix} \sigma_s^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_z^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_l^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\quad} \text{m}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{\quad} & 0 \\ 0 & 0 & \underline{\quad} \text{m}^2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

2. Določimo vse naše neznanke  $y_j$  ( $j = 1, \dots, m$ ) in sestavimo vektor neznank  $\mathbf{y}$ .

Ker nas zanima le višina  $H_B$  točke  $B$ , velja  $m = \underline{\quad}$ , torej:

$$\mathbf{y} = [H_B] \quad (3)$$

3. Določimo funkcijske zveze med neznankami in opazovanji,  $y_j = f_j(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ , ( $j = 1, \dots, m$ ) in izračunamo vrednosti neznank  $\mathbf{y}$ .

Izhajamo iz enačbe trigonometričnega višino-merstva (zanemarimo vpliv refrakcije in ukrivljenosti Zemlje) in dobimo:

$$H_B = H_A + s \cos z + i - l = \underline{\quad} \text{m} \quad (4)$$

4. Izračunamo vseh  $m \times n$  parcialnih odvodov  $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$  in sestavimo Jakobijevo matriko  $\mathbf{J}$  velikosti  $m \times n$ .

Izračunati moramo parcialne odvode neznanke po vseh opazovanjih in sestaviti matriko  $\mathbf{J}$ . Ker je enačba 4 enostavna, bomo samo zapisali jakobijsko matriko  $\mathbf{J}$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial H_B}{\partial s} & \frac{\partial H_B}{\partial z} & \frac{\partial H_B}{\partial l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos z & -s \sin z & -1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \_ & \_ & \_ \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5)$$

5. Izračunamo kovariančno matriko neznank  $\Sigma_{yy} = \mathbf{J}\Sigma_{xx}\mathbf{J}^T$ .

Ko imamo sestavljeno kovariančno matriko opazovanj  $\Sigma_{xx}$  (enačba 2) in jakobijsko matriko  $\mathbf{J}$  (enačba 5), lahko izračunamo kovariančno matriko neznank  $\Sigma_{yy}$ :

$$\Sigma_{yy} = \mathbf{J}\Sigma_{xx}\mathbf{J}^T = [\sigma_{H_B}^2] = [\_ \text{m}^2] \quad (6)$$

6. Iz variančno-kovariančne matrike neznank  $\Sigma_{yy}$  izračunamo natančnosti neznank  $\sigma_j$  ( $j = 1, \dots, m$ ) in korelacije med neznankami  $\rho_{i,j}$  ( $i, j = 1, \dots, m \wedge i \neq j$ ).

Izračunamo še natančnost višine točke  $B$ :

$$\sigma_{H_B} = \_ \text{m} \quad (7)$$