


## Prenos varianc in kovarianc pri MNK – Horizontalna geodetska mreža (položaj točke $T$ ):

Podane imamo koordinate dveh danih točk, in sicer  $A(y_A, x_A) = (10.0\text{ m}, 10.0\text{ m})$  in  $B(y_B, x_B) = (100.0\text{ m}, 20.0\text{ m})$ . Da bi določili koordinate točke  $T(y_T, x_T)$ , smo na točki  $A$  izmerili smerni kot  $\nu_A^T = 30^\circ 57'$  in dolžino  $d_{AT} = 58.3\text{ m}$ , na točki  $T$  pa bazni vektor  $\mathbf{r}_{TB} = (\Delta y_T^B, \Delta x_T^B) = (60.0\text{ m}, -40.0\text{ m})$  proti točki  $B$ . Če so opazovanja enake natančnosti in medseboj nekorelirana, s posredno in pogojno izravnavo izravnajte opazovanja in določite koordinate točke  $T(y_T, x_T)$ . Rešite tudi stohastični model izravnave in določite natančnost ocenjenih koordinat točke  $T$ .



Slika 1: Določitev koordinat točke  $T$  na osnovi danih točk  $A$  in  $B$  ter opazovanj  $\nu_A^T$ ,  $d_{AT}$  in  $\mathbf{r}_{TB}$

Posredna izravnava tega primera je detajlno prikazana v datoteki [Naloga7\\_PolozajT.pdf](#) iz lanskega leta, ko smo obravnavali posredno izravnavo.

### 1. Nastavimo funkcionalni model izravnave – sestavimo osnovni matrični model izravnave.

Vidimo, da imamo  $n = \underline{\quad}$  opazovanj, kjer želimo določiti koordinati  $y_T$  in  $x_T$  točke  $T$ , torej  $n_0 = \underline{\quad}$ . Uvedemo  $u = \underline{\quad}$  neznanki, seveda, kar iskani količini, to sta koordinati  $\mathbf{x} = [y_T \quad x_T]^T$ . Sestavimo enačbe popravkov, ki povezujejo (izravnana) opazovanja in neznanke:

$$\begin{aligned}
 F_1 &\equiv \hat{d}_{AT} - \sqrt{(y_T - y_A)^2 + (x_T - x_A)^2} = 0 \\
 F_2 &\equiv \hat{\nu}_A^T - \arctan\left(\frac{y_T - y_A}{x_T - x_A}\right) = 0 \\
 F_3 &\equiv \Delta \hat{y}_T^B - y_B + y_T = 0 \\
 F_4 &\equiv \Delta \hat{x}_T^B - x_B + x_T = 0
 \end{aligned} \tag{1}$$

Enačbe 1 zapišemo v osnovni matrični obliki posredne izravnave, vendar moramo prvo nastaviti približne vrednosti neznank:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} y_{T,0} \\ x_{T,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_B - \Delta y_T^B \\ x_B - \Delta x_T^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\quad}\text{m} \\ \underline{\quad}\text{m} \end{bmatrix} \tag{2}$$

Linearizirane enačbe popravkov iz enačbe 1, ob upoštevanju približnih vrednosti neznank iz enačbe 2, so oblike  $\mathbf{v} + \mathbf{B}\Delta = \mathbf{f}$  in so enake:

$$\begin{bmatrix} v_{d_{AT}} \\ v_{\nu_A^T} \\ v_{\Delta y_T^B} \\ v_{\Delta x_T^B} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \_ & \_ \\ \_ & \_ \\ \_ & \_ \\ \_ & \_ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta y_T \\ \delta x_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \_ \text{m} \\ \_ \\ \_ \text{m} \\ \_ \text{m} \end{bmatrix} \quad (3)$$

2. **Nastavimo stohastični model izravnave.**

Opazovanja so enake natančnosti in medseboj nekorelirana, zato sta matrika uteži  $\mathbf{P}$  in matrika kofaktorjev  $\mathbf{Q}$  enotski matriki  $\mathbf{P} = \mathbf{Q} = \mathbf{I}_{n \times n}$ .

3. **Rešimo funkcionalni model izravnave.**

Rešitev funkcionalnega modela posredne izravnave predstavljajo trije vektorji:

$$\Delta = \begin{bmatrix} \_ \text{m} \\ \_ \text{m} \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \_ \text{m} \\ \_ \\ \_ \text{m} \\ \_ \text{m} \end{bmatrix} \quad \hat{\mathbf{I}} = \mathbf{I} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \_ \text{m} \\ \_ \\ \_ \text{m} \\ \_ \text{m} \end{bmatrix} \quad (4)$$

V enačbi 4 sta popravek  $v_{\nu_A^T}$  in izravnana vrednost  $\hat{\nu}_A^T$  podana v radianih. Zapišemo ju lahko tudi  $v_{\nu_A^T} = \_''$  in  $\hat{\alpha} = \_ \text{ } \_ ' \_ ''$ .

Če približni vrednostim neznank iz enačbe 2 prištejemo njihove popravke iz vektorja  $\Delta$  iz enačbe 4, dobimo izravnane koordinate točke  $T$ , in sicer:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \Delta = \begin{bmatrix} y_{T,0} + \delta y_T \\ x_{T,0} + \delta x_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \_ \text{m} \\ \_ \text{m} \end{bmatrix} \quad (5)$$

4. **Rešimo tudi stohastični model izravnave.**

Rešitev stohastičnega modela izravnave pomeni izračun vseh treh matrik kofaktorjev  $\mathbf{Q}_{\Delta\Delta}$ ,  $\mathbf{Q}_{vv}$  in  $\mathbf{Q}_{\hat{I}\hat{I}}$ . Ker nas v nalogi zanimajo le natančnosti koordinat točke  $T$ , zapišimo rešitev stohastičnega modela le za neznanki:

$$\mathbf{Q}_{\Delta\Delta} = \mathbf{N}^{-1} = \begin{bmatrix} \_ & \_ \\ \_ & \_ \end{bmatrix} \quad (6)$$

Na osnovi pogreškov opazovanj izračunamo tudi referenčno varianco a-posteriori  $\hat{\sigma}_0^2$  in referenčni standardni odklon a-posteriori  $\hat{\sigma}_0$ :

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_0^2 &= \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}}{n - n_0} = \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}}{r} = \_ \\ \hat{\sigma}_0 &= \sqrt{\hat{\sigma}_0^2} = \_ \end{aligned} \quad (7)$$

5. **Izberemo si ustrezno referenčno varianco in izračunamo iskane variančno-kovariančne matrike.**

Ker imamo na voljo le referenčno varianco a-posteriori  $\hat{\sigma}_0^2$  iz enačbe 7, z njo izračunamo vse iskane kovariančne matrike ( $\Sigma_{\Delta\Delta}$ ,  $\Sigma_{vv}$  in  $\Sigma_{\hat{v}\hat{v}}$ ), in tudi tu bomo prikazali le kovariančno matriko  $\Sigma_{\Delta\Delta}$ . Le-ta ima obliko:

$$\Sigma_{\Delta\Delta} = \begin{bmatrix} \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} \end{bmatrix} \quad (8)$$

6. Iz vseh variančno-kovariančnih matrik stohastičnega modela izračunamo natančnosti neznank, popravkov opazovanj in izravnanih opazovanj ter njihove korelacije.

Da dobimo natančnosti  $\sigma_{y_T}$  in  $\sigma_{x_T}$  izračunanih koordinat točke  $T$ , korenimo diagonalna elementa kovariančne matrike  $\Sigma_{\Delta\Delta}$  iz enačbe 8, korelacijo  $\rho_{y_T x_T}$  pa dobimo iz izvendiagonalnega elementa matrike:

$$\sigma_{y_T} = \text{---mm} \quad \sigma_{x_T} = \text{---mm} \quad \rho_{y_T x_T} = \text{---} \quad (9)$$

Kako bi nalogo lahko rešili s pogojno izravnavo? Sestaviti moramo  $r = \text{---}$  pogojnih enačb. Iz slike 1 lahko preko geometrije naloge ugotovimo, da morata veljati:

$$\begin{aligned} y_B - y_A &= \hat{d}_{AT} \sin \hat{\nu}_A^T + \Delta \hat{y} \\ x_B - x_A &= \hat{d}_{AT} \cos \hat{\nu}_A^T + \Delta \hat{x} \end{aligned} \quad (10)$$

Enačbi 10 predstavljata osnovo za sestavo pogojnih enačb pogojne izravnave po MNK.