


Splošni model izravnave – Ravninska geodetska mreža - opazovani koti:

V ravnini imamo podane položaje treh danih točk, ki ležijo na osi y , in sicer: $A(y_A, x_A) = (10.00 \text{ m}, 0.00 \text{ m})$, $B(y_B, x_B) = (50.00 \text{ m}, 0.00 \text{ m})$ in $C(y_C, x_C) = (120.00 \text{ m}, 0.00 \text{ m})$. Da bi določili položaj točke T , smo na točki A opazovali kot $\alpha = 37^\circ 39'$, na točki B kot $\beta = 64^\circ 57'$ in na točki C kot $\gamma = 45^\circ 28'$, kot to prikazuje slika 1. Če so opazovanja enake natančnosti in medseboj nekorelirana, s splošnim modelom izravnave po MNK izravnajte opazovanja, izračunajte koordinate točke T , natančnosti σ_{y_T} in σ_{x_T} in korelacijo $\rho_{y_T x_T}$ ter parametre 95% absolutne elipse pogreškov na točki T .



Slika 1: Opazovani koti za določitev položaja točke T

1. Iz podatkov naloge sestavimo vektor opazovanj \mathbf{l} in matriko uteži \mathbf{P} (izračunamo uteži opazovanj). Nastavimo n , n_0 in r .


Da bi določili koordinate točke T smo izmerili $n = \underline{\quad}$ opazovanj, kjer bi nujno potrebovali le $n_0 = \underline{\quad}$ opazovanj, zato imamo $r = \underline{\quad}$ nadštevilnih opazovanj. Sestavimo vektor opazovanj \mathbf{l} in matriki \mathbf{Q} ter \mathbf{P} , pri tem, da so opazovanja enake natančnosti in medseboj nekorelirana:

$$\mathbf{l} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} \quad \mathbf{Q} = \mathbf{P} = \mathbf{I} \quad (1)$$

2. Izberemo si neznanke (u) in jih uvedemo v funkcionalni model, sestavimo vektor neznank \mathbf{x} in izračunamo približne vrednosti neznank \mathbf{x}_0 .

Za neznanke si izberemo koordinati točke T , torej y_T in x_T in na ta način definiramo vektor neznank \mathbf{x} in s tem $u = \underline{\quad}$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} y_T \\ x_T \end{bmatrix} \quad (2)$$



Slika 2: Določitev približnih koordinat točke T na osnovi zunanjšega ureza

Izračunajmo približne vrednosti neznank. Iz slike 1 vidimo, da imamo načeloma tri možnosti izračuna koordinat s postopkom zunanjšega ureza. Za naš izračuna uporabimo točki A in B ter opazovanji α in β , kot to prikazuje slika 2.

V prvem koraku izračunamo kot na točki T , ki je enak $\beta - \alpha$, nato pa s sinusnim izrekom izračunamo stranico a , pri tem, da izhajamo iz znane dolžine d_{AB} . Dobimo:

$$a = d_{AB} \frac{\sin(180^\circ - \beta)}{\sin(\beta - \alpha)} = \text{_____m} \quad (3)$$

Za izračun približnih vrednosti neznank uporabimo koordinate točke A , merjen kot α in dolžino a iz enačbe 3:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} y_{T,0} \\ x_{T,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_A + a \cos(\alpha) \\ x_A + a \sin(\alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{_____m} \\ \text{_____m} \end{bmatrix} \quad (4)$$

3. Sestavimo $c = r + u$ enačb splošnega modela izravnave, v katerih povežemo opazovanja z neznankami.

Ker imamo $r = \underline{\quad}$ in $u = \underline{\quad}$, potem je število enačb, ki jih moramo sestaviti, enako $c = r + u = \underline{\quad}$. Za sestavo enačb izhajamo iz enačb pravokotnega trikotnika, ki ga sestavlja točka i ($i = \{A, B, C\}$) in točka T . Enačbe, ki jih dobimo so (izpeljite sami):

$$\begin{aligned} F_1 &\equiv (y_T - y_A) \tan \hat{\alpha} - x_T = 0 \\ F_2 &\equiv (y_T - y_B) \tan \hat{\beta} - x_T = 0 \\ F_3 &\equiv (y_C - y_T) \tan \hat{\gamma} - x_T = 0 \end{aligned} \quad (5)$$

4. Lineariziramo sestavljene enačbe in jih zapišemo v osnovni matrični obliki splošnega modela izravnave $\mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{B}\mathbf{\Delta} = \mathbf{f}$.

Enačbe 5 lineariziramo tako, da izračunamo obe matriki parcialnih odvodov, \mathbf{A} in \mathbf{B} , in vektor odstopanj \mathbf{f} . Matrika \mathbf{A} predstavlja parcialne odvode vseh enačb iz 5

po vseh opazovanjih, kjer je vrstni red odvodov podan z vektorjem opazovanj \mathbf{l} iz enačbe 1. Dobimo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial \alpha} & \frac{\partial F_1}{\partial \beta} & \frac{\partial F_1}{\partial \gamma} \\ \frac{\partial F_2}{\partial \alpha} & \frac{\partial F_2}{\partial \beta} & \frac{\partial F_2}{\partial \gamma} \\ \frac{\partial F_3}{\partial \alpha} & \frac{\partial F_3}{\partial \beta} & \frac{\partial F_3}{\partial \gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{bmatrix} \quad (6)$$

Matrika \mathbf{B} predstavlja parcialne odvode vseh enačb iz 5 po obeh neznankah, koordinatah y_T in x_T :

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_T} & \frac{\partial F_1}{\partial x_T} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_T} & \frac{\partial F_2}{\partial x_T} \\ \frac{\partial F_3}{\partial y_T} & \frac{\partial F_3}{\partial x_T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{bmatrix} \quad (7)$$

Vektor odstopanj \mathbf{f} dobimo enako kot pri pogojni ali posredni izravnavi po MNK. Vse kar se nahaja na levi strani enačaja v enačbah 5 prenesemo na desno stran. Pri tem se spremeni predznak, namesto izravnanih opazovanj uporabimo merjene vrednosti in namesto neznank uporabimo njihove približne vrednosti. Dobimo:

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} \text{---m} \\ \text{---m} \\ \text{---m} \end{bmatrix} \quad (8)$$

5. Rešimo funkcionalni model izravnave, kjer izračunamo vektorje Δ , \mathbf{v} in $\hat{\mathbf{l}}$.

Rešitev funkcionalnega modela pomeni izračun vektorjev Δ , \mathbf{v} in $\hat{\mathbf{l}}$. Prikažimo tu le vektor Δ in vektor končnih koordinat točke T :

$$\Delta = \begin{bmatrix} \text{---m} \\ \text{---m} \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \Delta = \begin{bmatrix} \text{---m} \\ \text{---m} \end{bmatrix} \quad (9)$$

6. Rešimo stohastični model izravnave, kjer izračunamo matrike $\mathbf{Q}_{\Delta\Delta}$, \mathbf{Q}_{vv} in $\mathbf{Q}_{\hat{l}\hat{l}}$ ter referenčno varianco a-posteriori $\hat{\sigma}_0^2$.

Prikažimo samo izračun referenčne variance a-posteriori $\hat{\sigma}_0^2$, kjer bomo referenčni standardni odklon $\hat{\sigma}_0$ zapisali v ločnih sekundah, saj so opazovanja sami koti:

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}}{r} = \text{---} \quad (10)$$

$$\hat{\sigma}_0 = \sqrt{\hat{\sigma}_0^2} = \text{---}''$$

Rešitev stohastičnega modela bomo prikazali v alijeni natančnosti vseh izračunanih rezultatov.

7. Izberemo si ustrezno referenčno varianco in izračunamo iskane variančno-kovariančne matrice $\Sigma_{\Delta\Delta}$, Σ_{vv} in $\Sigma_{\hat{l}}$.

Pri izračunu kovariančnih matrik uporabimo referenčno varianco a-posteriori $\hat{\sigma}_0^2$, saj referenčne variance a-priori σ_0^2 ne poznamo. Numerične vrednosti natančnosti pa podamo v naslednji alineji.

8. Iz vseh variančno-kovariančnih matrik stohastičnega modela izračunamo natančnosti neznank, popravkov opazovanj in izravnanih opazovanj ter njihove korelacije. Po potrebi računamo tudi parametre elips pogreškov.

Da dobimo natančnosti σ_{y_T} in σ_{x_T} izračunanih koordinat točke T , korenimo diagonalna elementa kovariančne matrice $\Sigma_{\Delta\Delta}$, korelacijo $\rho_{y_T x_T}$ pa dobimo iz izvendiaagonalnega elementa matrice:

$$\sigma_{y_T} = \text{---mm} \quad \sigma_{x_T} = \text{---mm} \quad \rho_{y_T x_T} = \text{---} \quad (11)$$

Izračunajmo še parametre 95% absolutne elipse pogreškov na točki T :

$$a = \text{---mm} \quad b = \text{---mm} \quad \theta = \text{---}^\circ \quad (12)$$

Prikažimo še popravke opazovanj in izravnana opazovanja s pripadajočimi natančnostmi v pregledni obliki:

Opaz.	v	σ_v	\hat{l}	$\sigma_{\hat{l}}$
α	---	---	---'---	---
β	---	---	---'---	---
γ	---	---	---'---	---